

|   |  |
|---|--|
| Materiál  | ocelové profily 70 x 50 mm / ocelové profily 70 x 11 mm / ocelové trubky Ø 28 mm |
| Max. provozní teplota                             | 90 °C  |
| Počet profilů                                     | 4, 6, 8  |
| <b>Varianta provedení 1 - topná tyč Z</b>         |  |
| Provozní napětí                                   | 230 V/50 Hz  |
| Max. příkon topné tyče                            | 1350 W   |
| Připojovací závit                                 | G 1/2"   |
| Krytí / třída ochrany                             | IP 44 / I  |
| Připojení   | vinutá přívodní šňůra 120 cm / v roztaženém stavu cca 350 cm / ukončená vidlicí  |
| Barva připojovacího kabelu                        | bílá   |
| <b>Varianta provedení 2 - s regulátorem Mini</b>  |  |
| Provozní napětí                                   | 230 V/50 Hz  |
| Max. příkon topné tyče                            | 1200 W   |
| Připojovací závit                                 | G 1/2" (na topné tyči)   |
| Krytí / třída ochrany                             | IP X4 / I  |
| Připojení   | rovná šňůra 120 cm / ukončená vidlicí  |
| Barva připojovacího kabelu                        | bílá / šedá  |
| Barva regulace                                    | bílá / chrom   |
| <b>Varianta provedení 3 - s regulátorem Forte</b> |  |
| Provozní napětí                                   | 230 V/50 Hz  |
| Max. příkon topné tyče                            | 1200 W   |
| Připojovací závit                                 | G 1/2" (na topné tyči)   |
| Krytí / třída ochrany                             | IP X4 / I  |
| Připojení   | rovná šňůra 120 cm / ukončená vidlicí  |
| Barva připojovacího kabelu                        | bílá / šedá  |
| Barva regulace                                    | bílá / chrom   |
| <b>Varianta provedení 4 - s regulátorem KTX 3</b> |  |
| Provozní napětí                                   | 230 V/50 Hz  |
| Max. příkon topné tyče                            | 1000 W   |
| Připojovací závit                                 | G 1/2" (na topné tyči)   |
| Krytí / třída ochrany                             | IP X5 / I  |
| Připojení   | rovná šňůra 150 cm / ukončená vidlicí  |
| Barva připojovacího kabelu                        | bílá / šedá  |
| Barva regulace                                    | bílá / chrom   |
| Displej   | LCD displej  |



VITAL 1800x450



| Typ H/L [mm] | Hloubka B [mm] | Hmotnost [kg] | Topná tyč Z [W] | Doporučený příkon  |                     |                     |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|              |                |               |                 | Regulátor Mini [W] | Regulátor Forte [W] | Regulátor KTX 3 [W] |
| 1800/298     | 50             | 25,4          | 800             | 800                | 800                 | 800                 |
| 1800/450     | 50             | 38,0          | 1000            | 1000               | 1000                | 1000                |
| 1800/602     | 50             | 50,7          | 1200            | 1200               | 1200                | 1000                |

Hmotnost radiátoru je uvedena včetně nemrznoucí kapaliny.

