

MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- Kondensatablauf rechts
- 7 Lüfterstufen
- 2 Luftauslässe
- I FEEL-Funktion
- TEMPERIEREN 8 °C-Funktion

STANDARDZUBEHÖR

- Filter – SAF-OPWC4 Katechinfiter und SAF-OPWA4 Aktivkohlefilter
- Cold Plasma-Ionisator
- WLAN
- Boden der Außeneinheit beheizt
- Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- G2S-T GSM-Modul
- SWC-02C, SWC-04C Wandcontroller
- SCC-36 Zentralcontroller
- SCMI-03S Steuermodul für Serverräume
- SBG-01 BACNET-Gateway
- SAI-01 Modul für Fehlermeldungen
- MODBUS-Steuerung über SWC-02C oder SWC-04C möglich



ASP-09BI
ASP-12BI
ASP-18BI



PLASMA+TEC



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL			ASP-09BI	ASP-12BI	ASP-18BI	
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,7 / 2,9	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3	
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-		7,2 / 4,0	7,0 / 4,1	6,6 / 4,1	
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (A, W, C)	-		A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23	44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31	
	Außen	dB(A)	49	52	57	
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	Innen	mm/kg	700 × 600 × 215 / 15,5	700 × 600 × 215 / 15,5	700 × 600 × 215 / 15,5	
	Außen	mm/kg	782 × 540 × 320 / 27,5	848 × 596 × 320 / 30,5	965 × 700 × 396 / 46,0	
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C		-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	